



### ŚNIEŻKA COLOREX UNIWERSLANY KONCENTRAT PIGMENTOWY

- łatwy w stosowaniu
- szeroka gama kolorów
- uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych

#### OPIS PRODUKTU

Śnieżka COLOREX jest wodną dyspersją pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych pozwalających go mieszać także z wyrobami rozpuszczalnikowymi.

#### ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych: farb emulsyjnych, klejowych, emalii ftalowych chlorokauczukowych, wapiennych i innych. Niektóre kolory, przedstawione w karcie kolorów, można stosować na zewnątrz pomieszczeń.

#### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Lepkość (kubek Forda Ø 5 mm), 20°C	[s]	5-15
Gęstość	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,00-1,70
pH		7-9

#### SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie wyrobu i nakładanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć w celu ujednoczenia zawartości opakowania.</li> <li>• Aby dobrać odpowiedni kolor barwionej farby, zaleca się wstępne zmieszanie <b>COLOREX-u</b> z farbą w mniejszej próbce i podsuszenie na ścianie (farby wodne można suszyć za pomocą wentylatora lub suszarki do włosów); ewentualne skorygowanie uzyskanego koloru można wykonać poprzez dodanie odpowiedniej ilości <b>COLOREX-u</b> lub farby.</li> <li>• Po ustaleniu proporcji ostateczne kolorowanie należy przeprowadzić w takiej ilości, aby była ona wystarczająca na całe malowanie.</li> <li>• Dodawać nie więcej niż 1 opakowanie na 1 litr kolorowanej farby.</li> <li>• Dodatek powyżej 10% obj. do farb szybkoschnących może spowodować wydłużenie czasu wysychania oraz obniżenie połysku, a w farbach emulsyjnych spadek ich właściwości wytrzymałościowych.</li> <li>• Farbę z dodatkiem <b>COLOREX-u</b> nanosić na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby. Nie dodawać do wyrobów utwardzanych wilgocią.</li> </ul>
-----------------------------------	---

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

#### PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY NAKŁADANIA	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[mPa]	

Pędzel, wałek	wg zaleceń dla danej farby
Natrysk pneumatyczny	wg zaleceń dla danej farby
Natrysk hydrodynamiczny	

#### OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

#### OPAKOWANIA

100ml

#### WYDAJNOŚĆ

nie dotyczy

#### KOLORYSTYKA

28 kolorów zgodnych z kartą kolorów, intensywność zależna od rodzaju użytej farby

#### NORMY, BADANIA I ATESTY

ZN-SN-043:2012

ZN-SN-043:2012

#### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Temperatura przechowywania powyżej +5°C.

#### UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.