



BESTON KLEJ DO WYKŁADZIN PCV

BESTON KLEJ DO WYKŁADZIN PCV

do wykładzin, płytek	
- wodorozcieńczalny - mocny i elastyczny - doskonale przyczepny - ekologiczny	

OPIS PRODUKTU

Klej do wykładzin PCV – przeznaczony jest do przyklejania elastycznych wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej typu: Vinigam, Rekord, Vinigam Specjal, Specjal S w postaci akruszy do chłonnych podłoży cementowych. Nie należy stosować kleju na podłoża nienasiąkliwe.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

gęstość	[g/cm ³]	1,50±0,05
lepkość (kubek wypływowy Ø 6mm/2,5kg), 20°C±2°C	[s]	10-30
czas schnięcia otwartego nie mniej niż	[min.]	50

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

- Podłoże przeznaczone do przyklejania powinno być mocne równe (o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12MPa), czyste wolne od kurzu, plam i splecia, suche o wilgotności nie większej niż 2%.
- Klej i wykładzinę sezonować przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą użyte.
- Sezonowanie i suszenie przyklejonych wykładzin prowadzić w temperaturze od +15°C

Przygotowanie wyrobu

- Przed użyciem klej starannie wymieszać

Klejenie

- klejenie prowadzić w temperaturze od +15°C do +25°C
- nakładać ząbkowaną pacą
- wykładzinę nakładać na powierzchnię mokrego kleju w ciągu 50 min, mocno dociskając do podłoża.
- Na części odstające stosować obciążenia.
- Zanieczyszczenia powstałe z kleju usunąć wilgotną szmatką przed jego wyschnięciem.
- Dopuszczalny ruch pieszy po około 24 godzinach.
- Spoina osiąga pełną wytrzymałość po około 10 dniach

Przez okres sezonowania unikać jej intensywnego użytkowania lub zawilgocenia. Pomieszczenia zamknięte należy wietrzyć w czasie pracy i po jej zakończeniu do zaniku zapachu. Pomieszczenia nadają się do użytku po wywietrzeniu.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy

OPAKOWANIA

1kg, 3kg, 6kg, 12kg, 25kg

WYDAJNOŚĆ

Do 0,4-0,6kg/m

NORMY, BADANIA I ATESTY

ZN-SN-010:2015

ZN-SN-010:2008/Az1:2011

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H -izotiazol-3-onu [WE. 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1). W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.