

## MAGNAT STYLE

### MAGNAT STYLE SAMUM

## KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-18



### MAGNAT STYLE SAMUM

- tworzy strukturę piasku
- tworzy powierzchnie o niejednorodnym połysku
- zapewnia „oddychanie ścian”
- łatwa aplikacja

### OPIS PRODUKTU

**Samum MAGNAT Style** to akrylowa farba przeznaczona do dekoracji ścian wewnętrznych, imitująca „strukturę piasku naniesionego przez „wiatr”. Dzięki zastosowaniu specjalnych wypełniaczy kwarcowych uzyskujemy przestrzenną dekorację o niejednorodnym połysku, w dwóch odcieniach tego samego koloru. Efekt końcowy zależy od techniki aplikacji i zastosowanego narzędzia - pędzla lub rękawicy dekoracyjnej.

### ZASTOSOWANIE

Zagruntowane podłoża cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe, gładzie gipsowe wewnątrz pomieszczeń.

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

gęstość	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,61 - 1,78
lepkość Brookfielda 6/50	[mPas]	6000-8000
limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/I/FW), max. 200 g/l (2010) Produkt zawiera max 200 g/l		

### SPOSÓB STOSOWANIA

#### Przygotowanie podłoża

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i załuszczeń;
- świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie; pomalować ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i splukać wodą z dodatkiem środków myjących, aż do odświeżenia tynku; pomalować ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do wyschnięcia;
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY
- gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo-kartonowych tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu dokładnie odpylić (tak, aby po potarciu dłonią nie został biały pył)
- jeśli na dłoni zostaje po potarciu biały pył powierzchnię pomalować ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy
- Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest nałożenie 1-2 warstw MAGNAT PRIMER. Prawidłowo zagruntowane podłoże ma mieć jednolity kolor.

#### Przygotowanie wyrobu

- produkt należy zabarwić Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg 14 receptur lub na inny kolor nie przekraczając 5% objętości wyrobu barwionego
- nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi innego typu
- w przypadku barwienia kilku opakowań na ten sam kolor należy połączyć je przed barwieniem w jednym zbiorczym pojemniku,
- w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego
- przed malowaniem i w trakcie farbę delikatnie mieszać ręcznie

#### Narzędzia

- pędzel, rękawica dekoracyjna MAGNAT

#### Aplikacja

- nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%
- nakładać na podłoże odpowiednio wcześniej pomalowane MAGNAT PRIMER
- nakładać jedną warstwę płaskim pędzlem lub rękawicą dekoracyjną MAGNAT
- nanosić farbę kreując wzór na powierzchnię ściany lub sufitu nie większą niż 1m<sup>2</sup>
- rozprowadzać produkt w różnych kierunkach (rękawicą) lub w jedną stronę (pędzlem) - przecierając dekorację drugim czystym pędzlem
- łączenie poszczególnych fragmentów najlepiej wykonywać od strony suchej do mokrej
- czas schnięcia powłoki w temperaturze +20°C i przy wilgotności powietrza 65%: całkowite wyschnięcie do 24 godz.
- narzędzia umyć wodą
- po 24 godzinach powierzchnie szczególnie narażone na zabrudzenia zaleca się pomalować przy pomocy wałka bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style

Informacje  
dodatkowe

- powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 7 dniach od zakończenia prac malarskich
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby

## PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

### PARAMETRY NAKŁADANIA

METODY NAKŁADANIA	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel, wałek, paca wenecka	postać handlowa	-	-	-	1

## OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

## OPAKOWANIA

3L

## WYDAJNOŚĆ

do 6m<sup>2</sup>/l przy jednej warstwie

## KOLORYSTYKA

14 standardowych kolorów po zabarwieniu Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style, farbę można barwić na inne kolory z dodatkiem pigmentu - do 5% objętości opakowania

## LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat. A/I/FW); 200 g/l (2010). Produkt zawiera max. 200 g/l.

## NORMY I ATESTY

ZN-SN-034:2010

ZN-SN-034:2010

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**PRZECHOWYWANIE I BHP:** Zawiera produkty biobójcze: Zawiera 1,2 – benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.