

PASTY BARWIĄCE

ŚNIEŻKA COLOREX UNIWERSLANY KONCENTRAT PIGMENTOWY



ŚNIEŻKA COLOREX UNIWERSLANY KONCENTRAT PIGMENTOWY

- łatwy w stosowaniu
- szeroka gama kolorów
- uniwersalny – do farb wodnych i rozpuszczalnikowych

OPIS PRODUKTU

Śnieżka COLOREX jest wodną dyspersją pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych pozwalających go mieszać także z wyrobami rozpuszczalnikowymi.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor gotowych farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych: farb emulsyjnych, klejowych, emalii ftalowych chlorokauczukowych, wapiennych i innych. Niektóre kolory, przedstawione w karcie kolorów, można stosować na zewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Lepkość (kubek Forda Ø 5 mm), 20°C	[s]	5-15
Gęstość	[g/cm ³]	1,00-1,70
pH		7-9

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie

wyrobu

i nakładanie

- Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć w celu ujednoczenia zawartości opakowania.
- Aby dobrać odpowiedni kolor barwionej farby, zaleca się wstępne zmieszanie **COLOREX-u** z farbą w mniejszej próbce i podsuszenie na ścianie (farby wodne można suszyć za pomocą wentylatora lub suszarki do włosów); ewentualne skorygowanie uzyskanego koloru można wykonać poprzez dodanie odpowiedniej ilości **COLOREX-u** lub farby.
- Po ustaleniu proporcji ostateczne kolorowanie należy przeprowadzić w takiej ilości, aby była ona wystarczająca na całe malowanie.
- Dodawać nie więcej niż 1 opakowanie na 1 litr kolorowanej farby.
- Dodatek powyżej 10% obj. do farb szybkoschnących może spowodować wydłużenie czasu wysychania oraz obniżenie połysku, a w farbach emulsyjnych spadek ich właściwości wytrzymałościowych.
- Farbę z dodatkiem **COLOREX-u** nanosić na podłoże zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie farby. Nie dodawać do wyrobów utwardzanych wilgocią.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

Nie dotyczy

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

WYDAJNOŚĆ

nie dotyczy

KOLORYSTYKA

28 kolorów zgodnych z kartą kolorów, intensywność zależna od rodzaju użytej farby

NORMY, BADANIA I ATESTY

ZN-SN-043:2012

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zawiera: 1,2-beoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1).

Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Temperatura przechowywania powyżej +5°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.