



ŚNIEŻKA NA DACH ROZCIEŃCZALNIK DO PRODUKTÓW ŚNIEŻKA DACH SYSTEM

- do rozcieńczania farby nawierzchniowej Śnieżka Na dach i farby gruntującej Śnieżka Na dach
- do punktowego odłuszczenia powierzchni
- do mycia narzędzi
- dla zastosowań profesjonalnych
- wchodzi w skład Śnieżka DACH SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Śnieżka Na Dach rozcieńczalnik to produkt do zastosowań profesjonalnych dedykowany do prac związanych z zabezpieczaniem powierzchni metalowych: ocynkowanych, stalowych i aluminiowych.

Produkt wchodzi w skład zaawansowanego systemu do zabezpieczania powierzchni metalowych Śnieżka DACH SYSTEM. Stosując rozwiązanie systemowe otrzymuje się gwarancje kompatybilności produktów oraz wysokiej jakości efekt końcowy.

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik stosuje się do farb systemu Śnieżka DACH SYSTEM w celu doprowadzenia ich do lepkości roboczej. Zalecany jest także miejscowego odłuszczenia powierzchni przed malowaniem, jak również czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość	[g/cm ³]	0,84 - 0,88
---------	----------------------	-------------

SPOSÓB STOSOWANIA

- Wyrób dozować małymi dawkami, po dodaniu każdej, farbę starannie wymieszać.
- Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik jest kompatybilny z farbami Śnieżka NA DACH Farba Gruntująca oraz poliwinylowo-akrylową gruntoemalią Śnieżka NA DACH.
- Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od metody aplikacji i wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczonego.
- Stosować do mycia narzędzi.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

OKRES PRZYDATNOŚCI: 24 MIESIĄCE

OPAKOWANIA

500ml, 5L

KOLORYSTYKA

bezbarwny

NORMY I ATESTY

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera: Węglowodory, C9, aromatyczne; Ksylen. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy typu ABC do gaszenia.

**UN1263****UWAGA!**

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Karta techniczna 2/3 Ostatnia aktualizacja: 2015-01-19

