

## ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY BEZAROMATYCZNY(ACETON)

ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY BEZAROMATYCZNY

### OPIS PRODUKTU

Rozcieńczalnik produkowany jest z najwyższej jakości surowców. Wchodzi w skład specjalistycznej linii produktów dedykowanej do konkretnych rodzajów wyrobów i do ściśle określonego celu tj. rozcieńczania, miejscowego odtłuszczenia powierzchni oraz mycia narzędzi malarskich. Polecany do wyrobów ftalowych i zastosowań profesjonalnych.

### ZASTOSOWANIE

Do rozcieńczania wyrobów olejno-ftalowych

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz.

Gęstość: 0,74-0,78 g/cm<sup>3</sup>

### SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie wyrobu:

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem.

Dozowanie:

Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.

Po dodaniu każdej porcji wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.

Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczanego.

Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozciezczanego wyrobu.

Inne

Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.

Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

**Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.**

### OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

### OPAKOWANIA

500ml, 5L

### LZO

nie dotyczy

### NORMY I ATESTY

ZN-SN-027:2016

### WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**BEZPIECZEŃSTWO:** Zawiera benzynę rozpuszczalnikową, aceton. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na oczy. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Data ważności i numer partii: na opakowaniu.

Karta techniczna 1/2 Ostatnia aktualizacja: 2018-07-19

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23, Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, KRS 0000060537 XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie

NIP: 818-14-33-438, Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

### **UWAGA!**

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.