

## ROZCIEŃCZALNIKI

### ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY BEZAROMATYCZNY (ACETON)

#### ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY BEZAROMATYCZNY (ACETON)

ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK FTALOWY BEZAROMATYCZNY

## OPIS PRODUKTU

Rozcieńczalnik produkowany jest z najwyższej jakości surowców. Wchodzi w skład specjalistycznej linii produktów dedykowanej do konkretnych rodzajów wyrobów i do ściśle określonego celu tj. rozcieńczania, miejscowego odtłuszczenia powierzchni oraz mycia narzędzi malarskich. Polecany do wyrobów ftalowych i zastosowań profesjonalnych.

## ZASTOSOWANIE

Do rozcieńczania wyrobów olejno-ftalowych

## WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Bezbarwna, klarowna, jednorodna ciecz.

Gęstość: 0,74-0,78 g/cm<sup>3</sup>

## SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie wyrobu:

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem.

#### Dozowanie:

Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.  
Po dodaniu każdej porcji wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.  
Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczonego.

Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozcieńczonego wyrobu.

#### Inne

Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.  
Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

## OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

## OPAKOWANIA

500ml, 5L

## LZO

nie dotyczy

## NORMY I ATESTY

ZN-SN-027:2016

## WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

**BEZPIECZEŃSTWO:** Zawiera benzynę rozpuszczalnikową, aceton.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa drażniąco na oczy.

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Działa drażniąco na skórę.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Produkt przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych i przemysłowych.

Temperatura przechowywania +5°C do +25°C.

## UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.