

ROZCIEŃCZALNIKI

ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY



ŚNIEŻKA ROZCIEŃCZALNIK UNIWERSALNY

Rozcieńczalnik Uniwersalny Śnieżka produkowany jest z najwyższej jakości surowców. Wchodzi w skład specjalistycznej linii produktów dedykowanej do konkretnych rodzajów wyrobów i do ściśle określonego celu tj. rozcieńczania, miejscowego odtłuszczenia powierzchni oraz mycia narzędzi malarskich.

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik uniwersalny stosuje się w celu doprowadzenia do lepkości roboczej wybranych wyrobów: fталowych, fталowych modyfikowanych, chlorokauczukowych i nitro. Zalecany jest także do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem, jak również czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

Dla zastosowań profesjonalnych

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość	[g/cm ³]	0,82 - 0,87
---------	----------------------	-------------

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie
wyrobu

- Przed użyciem energicznie wstrząsnąć opakowaniem.
- Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.

Dozowanie

- Po dodaniu każdej porcji wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.
- Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczonego.
- Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozcieńczonego wyrobu.

Inne

- Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.
- Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

nie dotyczy

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

OPAKOWANIA

500ml, 5L

WYDAJNOŚĆ

nie dotyczy

KOLORYSTYKA

bezbarna ciecz

NORMY I ATESTY

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera toluen, aceton. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Temperatura przechowywania od +5°C do +25 °C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.