



MAGNAT STYLE LAKIER RUSTYKALNY

- daje trwałe, matowe wykończenie powłoki
- zapewnia "oddychanie" ścian

OPIS PRODUKTU

Lakier Rustykalny MAGNAT Style służy do wybarwiania oraz zabezpieczania ścian pokrytych systemami dekoracyjnymi MAGNAT Style. W wersji bezbarwnej przeznaczony do barwienia Pigmentami Barwiącymi MAGNAT Style, w wersji metalicznej dostępny w 2 kolorach srebrnym i złotym. Lakier tworzy powłoki odporne na wielokrotne szorowanie i zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Produkt także do stosowania przy przecierkach - wielobarwnych, laserunkowych ścian wcześniej pomalowanych farbą. charakteryzuje się wydłużonym czasem schnięcia, co ułatwia pracę oraz umożliwia swobodne kształtowanie lub zmienianie tworzonych wzorów. W wersji metalicznej Lakier Rustykalny podkreśla efekty uzyskane za pomocą systemów dekoracyjnych MAGNAT Style.

ZASTOSOWANIE

Wykonywanie przecierek wielobarwnych na podłogach pomalowanych farbami emulsyjnymi, pokrytych masami strukturalnymi Magnat Style oraz do zabezpieczania efektów dekoracyjnych na ścianach.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Efekt dekoracyjny powłoki	mat
Gęstość, w temp. 20±0,1°C najwyżej, [g/cm ³]	1,05
Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 65±5% stopień 3, najwyżej, [h]	5
pH	7 - 9

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zafuszczeń
- świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i splukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ®ST10 Start i pomalować emulsją podkładową MAGNAT PRIMER
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy

Przygotowanie wyrobu

- wyrób gotowy do użycia (bezbarwny i w wersji metalicznej), przed malowaniem dokładnie, powoli wymieszać ręcznie
- w celu uzyskania koloru dodać pigment barwiący Magnat Style, nie przekraczać 5% objętości lakieru
- nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami/lakierami emulsyjnymi innego typu

Malowanie

- malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +30°C
- nakładać pędzlem lub wałkiem MAGNAT jedną lub dwie warstwy
- nanosić starannie i równomiernie taką samą ilość lakieru na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu w 4 godzinnych odstępach
- narzędzia umyć wodą

Uwagi

- powłokauzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 3 dniach od zakończenia prac malarskich
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

PARAMETRY MALOWANIA

METODY MALOWANIA	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2

OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

1L, 3L

WYDAJNOŚĆ

Do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu.

KOLORYSTYKA

bezbardwy przeznaczony do barwienia Pigmentami Barwiącymi MAGNAT Style + kolory metaliczne: srebrny, złoty.

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu kat. (A/e/FW), max. 130 g/l (2010). Produkt zawiera max 130 g/l.

NORMY I ATESTY

ZN-SN-021:2014

ZN-SN-021:2014

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE I BHP: Zawiera produkty biobójcze: Zawiera 1,2 - benzoizotiazol -3(2H) on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.