

MAGNAT STYLE

MAGNAT STYLE MARMUR KLASYCZNY

KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2022-07-15



MAGNAT STYLE MARMUR KLASYCZNY

- trwałe wykończenie powłoki
- zapewnia „oddychanie ścian”
- imituje naturalny piaskowiec

OPIS PRODUKTU

Marmur Klasyczny MAGNAT Style to drobnoziarnista masa dekoracyjna na bazie akrylu przy pomocy której można kształtować dowolne wzory, uzyskując różne efekty końcowe. Przeznaczona jest do tworzenia powłok dekoracyjnych o grubości 5mm wewnątrz pomieszczeń. Idealnie nadaje się do dekorowania i podkreślania detali we wszystkich stylach architektonicznych - klasycznym, stylizowanym, jaki nowoczesnym. Kolor i efekt powstaje poprzez pokrycie uzyskanej struktury transparentnym lub metalicznym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zdobienia ścian wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość objętościowa	ok. 1,8 g/cm ³
Czas schnięcia powłoki	najwyżej 24h
Przyczepność	≥ 0,5MPa
Temperatura stosowania i podłoża	od +5°C do +30°C

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%.

°Przygotowanie podłoża

- podłoże powinno być trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu
- świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” bezpośrednio po przeszlifowaniu
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku
- stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia
- **jeśli na dłoni zostaje po potarciu biały pył powierzchnię pomalować ACRYL-PUTZ® GR43 GRUNT PRO, ACRYL-PUTZ® GP 41 GRUNT POLIMEROWY GŁĘBOKO PENETRUJĄCY lub ACRYL-PUTZ® GU 40 GRUNT POLIMEROWY UNIWERSALNY**
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL PUTZ finisz spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL PUTZ flex lub w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL PUTZ start.
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki Plamy
- niezależnie od rodzaju podłoża zaleca się nałożyć jedną warstwę Farby Podkładowej MAGNAT Style.

Przygotowanie wyrobu

- produkt w postaci gotowej masy
- nie rozcieńczać wodą, nie mieszać z innymi produktami

Aplikacja

- malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5C do +30C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%.
- nałożyć jedną warstwę Marmuru Klasycznego
- pokrywając kolejne fragmenty powierzchni należy pamiętać aby ich łączenie odbywało się „mokro na mokro”
- lakierować po 12h
- narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu

Uwagi

- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności produktu
- przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do + 25C
- produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów.
- maksymalna ilość pigmentu nie może przekroczyć 5% objętości barwionego produktu
- w przypadku barwienia na ten sam kolor kilku opakowań jednego produktu , w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego , robimy to w jednym zbiorczym opakowaniu
- pełną odporność struktura uzyskuje po 28 dniach
- powłoka sucha w dotyku po ok 6h
- całkowite wyschnięcie po 24h

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

PARAMETRY NAKŁADANIA

METODY NAKŁADANIA	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel, wałek, paca wenecka	postać handlowa	-	-	-	1

OKRES PRZYDATNOŚCI

18 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

6kg, 15kg

WYDAJNOŚĆ

do 1m²/kg przy jednokrotnym nakładaniu

KOLORYSTYKA

biały (oryginał, niebarwiony); masę barwi się powierzchniowo Lakierem Rustykalnym zabarwionym Pigmentem MAGNAT Style wg 15 receptur kolorystycznych. Ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 5% objętości wyrobu.

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (kat.A/I/FW): 200g/l (2010). Produkt zawiera max. 200g/l.

NORMY I ATESTY

ZN-SN-020:2009

ZN-SN-020:2009

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE I BHP: Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyc do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym okresie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Zawiera produkty biobójcze: Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.