



MAGNAT STYLE PIGMENT BARWIĄCY

- do barwienia w systemach dekoracyjnych MAGNAT Style
- do barwienia farb emulsyjnych
- szybko i łatwo wybarwia produkty
- posiada uniwersalne pH

OPIS PRODUKTU

Pigment Barwiący MAGNAT Style to środek pozwalający na samodzielne barwienie farb strukturalnych, tynków dekoracyjnych i Lakieru Rustykalnego MAGNAT Style. Jest to wodna dyspersja pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor wyrobów w wewnętrznych Systemach Dekoracji MAGNAT Style. Może być stosowany do barwienia farb emulsyjnych wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość	[g/cm ³]	max. 1,8
pH		7,0-9,0

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie wyrobu

- Wyrób w postaci gotowej do użycia.
- Przed zastosowaniem intensywnie wstrząsnąć opakowaniem w celu ujednoczenia koloru.

Malowanie

- W zależności od wybranego Systemu Dekoracyjnego MAGNAT Style dozować Pigment do wyrobów określonych w tym systemie zgodnie z recepturami podanymi we wzornikach i materiałach informacyjnych.
- Dokładnie wymieszać. Ilość dodanego pigmentu (objętościowo) nie powinna przekroczyć wartości podanych na etykietach poszczególnych wyrobów MAGNAT Style, tj.:
- 5% w przypadku Lakieru Rustykalnego,
- 5% w przypadku Perla Sabia
- 5% w przypadku Marmur Klasyczny
- 5% w przypadku Samum
- 5% w przypadku Trawertyn
- 10% w przypadku Stiuku Weneckiego,
- 10% w przypadku Stiuku Wapiennego,
- 3% w przypadku Glinki Weneckiej,
- 3% w przypadku Stiuku Perłowego
- 3% w przypadku Micatto
- 3% w przypadku Velatura
- 10% w przypadku farb emulsyjnych wewnętrznych
- narzędzia umyć wodą

Uwagi

- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

Zgodnie z zaleceniami dla danego systemu dekoracyjnego.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Na opakowaniu.

OPAKOWANIA

20ml, 100ml

WYDAJNOŚĆ

Zgodnie z wydajnością dla danego efektu dekoracyjnego.

KOLORYSTYKA

16 kolorów

NORMY I ATESTY

nie dotyczy

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE I BHP:

Chronić przed dziećmi. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.