

## MAGNAT STYLE WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

### MAGNAT STYLE WOSK IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY

- impregnuje i zabezpiecza przed zabrudzeniem
- nadaje połysk
- zapewnia "oddychanie" ścian



#### OPIS PRODUKTU

Wosk Impregnująco-Zabezpieczający MAGNAT Style to pasta dająca dodatkowy połysk oraz ułatwiająca późniejszą pielęgnację powierzchni uzyskanej za pomocą Stuku Weneckiego lub Stuku Wapiennego MAGNAT Style. Produkowany jest na bazie dyspersji i wosków. Tworzy powłokę transparentną, odporną na zmywanie wodą z dodatkiem detergentów i mechaniczne ścieranie.

#### ZASTOSOWANIE

Do nabłyszczania i zabezpieczania efektów dekoracyjnych uzyskanych za pomocą Stuku Weneckiego lub Stuku Wapiennego MAGNAT Style.

#### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość objętościowa	ok. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Czas schnięcia powłoki	ok. 2h
Temperatura stosowania i podłoża	od +5°C do +25°C

\*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%.

#### SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powierzchnia dekoracyjna uzyskana za pomocą Stuku Weneckiego lub Stuku Wapiennego MAGNAT Style powinna być całkowicie wyschnięta</li> </ul>
Przygotowanie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przed użyciem produkt wymieszać</li> </ul>
Aplikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%</li> <li>• nakładać na podłoże odpowiednio wcześniej przygotowane Stukiem Weneckim lub Wapiennym MAGNAT Style</li> <li>• wosk nakładać w jednej lub dwóch warstwach w odstępach czasowych ok. 2 godz.</li> <li>• dwukrotna aplikacja wosku zwiększa odporność na zabrudzenia podłoża</li> <li>• warstwę wosku nałożyć cienko za pomocą Pacy Weneckiej MAGNAT na ok. 1m<sup>2</sup> powierzchni stiuku</li> <li>• po około 5 minutach, gdy powierzchnia wyschnie, zmatowieje i wosk stanie się transparentny polerować mechanicznie polerką filcową lub ręcznie szmatką flanelową lub pacą wenecką</li> <li>• w ten sposób pokryć i wypolerować całą powierzchnię stiuku</li> <li>• aplikację drugiej warstwy wykonać w analogiczny sposób</li> <li>• w przypadku dużych powierzchni prace najlepiej wykonywać w zespole dwuosobowym, jedna osoba nakłada wosk, a druga poleruje</li> <li>• narzędzia umyć wodą</li> </ul>
Informacje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• powłoka uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 48 godzinach od zakończenia prac</li> <li>• w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu</li> <li>• właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności produktu</li> </ul>

**Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.**

#### PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY NAKLADANIA	PARAMETRY NAKŁADANIA				zalecana ilość warstw
	lepkość wosku	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	

Karta techniczna 1/2 Ostatnia aktualizacja: 2015-01-15

	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
paca wenecka	postać handlowa	-	-	-	1-2

**OKRES PRZYDATNOŚCI**

18 miesięcy od daty produkcji.

**OPAKOWANIA**

0,4kg

**WYDAJNOŚĆ**

do 32m<sup>2</sup> /z opakowania 0,4kg przy jednej warstwie

**KOLORYSTYKA**

biały, po wyschnięciu transparentny

**LZO**

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kat.A/II/FW), 200 g/l (2010). Produkt zawiera max 200 g/l.

**NORMY I ATESTY**

ZN-SN-022:2015

**WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ**

**PRZECHOWYWANIE I BHP:** Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. W trakcie prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu, po tym czasie nadaje się do użytkowania. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

**UWAGA!**

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.