

FARBY PODKŁADOWE I EMALIE NAWIERZCHNIOWE

RAFIL RADACH ROZCIEŃCZALNIK

RAFIL RADACH ROZCIEŃCZALNIK

Do produktów Rafil RADACH i Rafil DO BRAM I OGRODZEŃ

OPIS PRODUKTU

Właściwości:

- Dla zastosowań profesjonalnych
- Ograniczona zawartość związków aromatycznych
- Rozcieńczanie
- Miejscowe odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem
- Mycie narzędzi malarskich

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA

Ul. Czarna 29

26-600 Radom

Centrala: +48 48 36 71 900

Email: rafil@rafil.pl

www.rafil.pl

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów na podłoża metalowe: Rafil RADACH Farba na Dach, Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY, RAFIL DO BRAM I OGRODZEŃ. Zalecany także do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość w temp. 20±0,2°C

[g/cm³]

0,84-0,88

SPOSÓB STOSOWANIA

Dozowanie

- Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.
- Po dodaniu każdej porcji, wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.
- Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczonego.
- Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozcieńczonego wyrobu.

Inne

- Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.
- Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

OPAKOWANIA

500ml, 5L

KOLORYSTYKA

Nie dotyczy.

LZO

Nie dotyczy

NORMY I ATESTY

ZN/RAFIL-2816:2018

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę izomerów ksylenu; etylobenzen; octan butylu; węglowodory, C9, aromatyczne (<0,1% m/m benzenu). Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach. Temperatura przechowywania +5°C do +25°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.